

ZES 33 黑色玛蹄脂

1. 产品介绍

ZES33 玛蹄脂是采用沥青、橡胶、矿物等填料，它具有气密性、防水性、防冻性、防腐性、不易老化开裂、常温下可以冷施工等特点。



2. 产品性能及技术指标

- (1) 颜色：黑色
- (2) 平均密度：1550±100kg/m³
- (3) 耐热性：在 95℃ 温度下 45°斜搁 4 小时，温度升到 120℃ 时 45°斜搁 1h, 无流淌及起泡现象
- (4) 吸水率：室温浸泡 24 小时，吸水量不大于试料重量的 0.5%
- (5) 抗冻性：在 -60℃ 下放置 2h，外观无异常，无开裂，无脱落；
- (6) 干燥时间：指干 5 小时，全干 7 天
- (7) 挥发物：≤30%
- (8) 粘结强度：≥0.15MPa (20℃)
- (9) 延伸率：≥3%
- (10) 使用温度：-60~+80℃

3. 产品应用

它是石油化工等行业中与泡沫玻璃、聚氨酯等隔热材料配套保冷、防火、防潮的理想保冷防潮材料。

4. 包装储存

- (1) 铁桶包装，100kg/桶
- (2) 避光室温环境下保存

5. 使用及注意事项

- (1) 搬运过程中轻搬轻放，防止包装破损
- (2) 存放于阴凉处，避免阳光暴晒
- (3) 施工现场要通风
- (4) 施工后剩余玛蹄脂要密封保存
- (5) 建议用量：9~10 kg/m²